



L-BASIC

Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g



Modell	Max (g)	Ablesbarkeit [d] (g)	Lastplatte (mm)	Wiederholbarkeit Std-Abw.(g)	Linearität (g)	Einschwingzeit (sec.)	Eichwert (e)
--------	---------	----------------------	-----------------	------------------------------	----------------	-----------------------	--------------

Externe Kalibrierung/Justage

L1002	1000	0,01	Ø 160	0,01	± 0,02	≤ 3	–
L1502	1500	0,01	Ø 160	0,01	± 0,02	≤ 3	–
L2202	2200	0,01	Ø 160	0,01	± 0,03	≤ 3	–
L3202	3200	0,01	Ø 160	0,01	± 0,03	≤ 3	–
L4202	4200	0,01	Ø 160	0,01	± 0,04	≤ 4	–

Automatische interne Kalibrierung/Justage

L1002i	1000	0,01	Ø 160	0,01	± 0,02	≤ 3	0,1g
L1502i	1500	0,01	Ø 160	0,01	± 0,02	≤ 3	0,1g
L2202i	2200	0,01	Ø 160	0,01	± 0,03	≤ 3	0,1g
L3202i	3200	0,01	Ø 160	0,01	± 0,03	≤ 3	0,1g
L4202i	4200	0,01	Ø 160	0,01	± 0,04	≤ 4	–

As-Wägetechnik GmbH

Gutenbergstraße 25
D-85748 Garching
Germany

Fon +49 (0)89/3681 398-0
Fax +49 (0)89/3681 398-20
info@as-waetechnik.de
www.as-waetechnik.de

Präzisionswaage (0,01 g)

Die Präzisionswaagen der L-Serie verbinden modernes Design mit höchster Leistungsfähigkeit und bieten aufgrund des hochwertigen und robusten DMS-Messsystems optimale Ergebnisse. Ein widerstandsfähiges Gehäuse, sowie externe oder interne Kalibrierung / Justage und vielfältige integrierte Anwendungssoftware erleichtern die tägliche Arbeit.

AUSSTATTUNG

- Hochauflösendes DMS-Messsystem
- Externe oder automatische interne Kalibrierung und Justage
- LC-Display mit Hinterleuchtung und Kontrasteinstell-Möglichkeit
- Kunststoff-Schutzhaube
- Edelstahl-Lastplatte
- Unterflur-Wägeeinrichtung ⁽¹⁾

ZUBEHÖR

- Thermo-Streifendrucker TLP-50 mit Datum/Uhrzeit (C054)
- Thermo-Streifendrucker DPP 250 mit wiederaufladbarem Akku (AC007)
- Punkt-Matrix-Streifendrucker TX 110 STAT für statistische Auswertungen (AC022)
- Externer, wiederaufladbarer Akku (AC015)
- Dichtebestimmungs-Kit für Feststoffe und Flüssigkeiten (AC004)
- PC-Datenübertragungs-Software (BL0476)
- USB-Konverter (E1002)
- PC-Verbindungskabel (E743)
- Hersteller-Ersteichung
- DAkkS-Kalibrierschein

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen (L x B x H): 345 x 215 x 100 mm
- Stromversorgung 110-230 VAC
- Eigengewicht Modelle externe Kalibrierung: 3,3 kg
- Eigengewicht Modelle interne Kalibrierung: 3,6 kg

⁽¹⁾ Nicht erhältlich für geeichte Modelle

⁽²⁾ Geeichte Modelle sind zusätzlich mit dem Kürzel M versehen (Bsp.: L1002i-M)

⁽³⁾ Nur für Modelle mit externer Kalibrierung / Justage

⁽⁴⁾ Optionaler, externer Akku

⁽⁵⁾ In Verbindung mit Drucker TX 110 STAT