

# Typ AS-DP550T

Robuster Wiegehubwagen mit wiederaufladbarem Hochleistungsakku

- ✔ **Merkmale:**
  - **robuster Wiegehubwagen** für industrielle Anwendungen
  - **Bauhöhe nur 85mm**
  - spezielle Konstruktion der Gabelzinken zur Vermeidung von Scherkräften
  - Führungs- und Tandemlasträder aus **Nylon**
  - wiederaufladbarer Hochleistungsakku
  - Anzeigegerät im Schutzrahmen
  - **Montage, Justage und Kalibrierung inbegriffen**
  
- ✔ **Technische Daten:**
  - **48 mm hohe LCD-Anzeige** mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung (Ein, Aus oder Auto)
  - programmierbare Selbstabschaltung
  - Fronttastatur mit sieben Tasten
  - Tarafunktion bis 100 % des Wägebereiches
  - Batteriestatusanzeige
  - niedrige Einfahrhöhe von lediglich 85 mm
  - diverse Gewichtseinheiten wählbar: kg / g
  - Stückzahl- und Summierfunktion, Gewichtskontrolle
  - Wägebereich: 2.000 kg
  - **Ablesbarkeit: 500 g oder 200 g**
  - Lithium-Akku 7,4 V / 4Ah
  - Batteriekapazität ca. 45 / 60 h (mit / ohne Hintergrundbeleuchtung)
  - Gabelabmessungen: 1.160 x 550 x 75 mm
  
- ✔ **Optionen:**
  - Waagen-Prüfprotokoll oder DAkKS-Kalibrierschein
  - Auf Anfrage: Führungsräder aus Gummi und Tandemlasträder aus Polyurethan



Code	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (kg)
AS-DP550T	2.000	0,5
AS-DP550T-HR	2.000	0,2

Preise inkl. Montage, Justage und Kalibrierung

## Optionen

### Beschreibung

Waagen-Prüfprotokoll für Wiegehubwagen AS-DP550T und AS-DP550TM

DAkkS-Kalibrierschein für Wiegehubwagen AS-DP550T und AS-DP550TM

## Abmessungen - mm

